

Interior y entornos secos

Baja

Zapatos



### Las ventajas

- \* Diseño deportivo
- \* Transpirabilidad
- \* Refuerzo delantero
- \* Suela inyectada de PU/PU doble densidad

### Embalaje de compra

| Ref.       | Tallas | Caja |
|------------|--------|------|
| 9MIL530038 | 38     | 10   |
| 9MIL530039 | 39     | 10   |
| 9MIL530040 | 40     | 10   |
| 9MIL530041 | 41     | 10   |
| 9MIL530042 | 42     | 10   |
| 9MIL530043 | 43     | 10   |
| 9MIL530044 | 44     | 10   |
| 9MIL530045 | 45     | 10   |
| 9MIL530046 | 46     | 10   |
| 9MIL530047 | 47     | 10   |

*Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países*

Véase también

### Alternativa



9MIL110



9MIL280

### Descripción

MILERITE S1P es un calzado de seguridad bajo de diseño deportivo con parte superior y forro de malla de poliéster, lo que ofrece transpirabilidad y comodidad. El refuerzo delantero de piel con efecto relieve está adaptado a los usuarios que trabajan agachados o de rodillas. Garantiza una vida útil prolongada del calzado. La suela de doble densidad en PU es resistente a aceites e hidrocarburos y permite una excelente absorción de los impactos. La plantilla extraíble de textil y EVA con grandes perforaciones permite una buena evacuación de la transpiración. El modelo MILERITE está equipado con una punta y una suela antiperforación de acero que garantizan una buena protección. Este calzado es ideal para entornos de trabajo de tipo logístico, industria ligera u obras menores en edificios.

### Sectores

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

### Ejemplos de aplicaciones

Pintor,  
Almacenero...

## Características técnicas

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Color                     | Gris             |
| Color 2                   | Rojo             |
| Peso                      | 580 g            |
| Parte superior            | Punto            |
| Puntera de protección     | Acero            |
| Plantilla antiperforación | Acero inoxidable |
| Plantilla intermedia      | PU               |
| Suela exterior            | PU               |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Plantilla            | Plantilla extraíble de EVA perforada |
| Confección principal | Inyectado                            |
| Cierre               | Lazada                               |
| Forro                | Punto 3D con microventilación        |

## Instrucciones de uso y de almacenamiento

## Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

## Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

## Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc.

## Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/07/19/2029 EXT 02/07/19

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Calzado de seguridad

**S1P** Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

SRC

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

Sello del distribuidor

MAJ 28/07/2022