

Interior y entornos secos

Baja

Zapatos



Las ventajas

- * Diseño deportivo
- * Transpirabilidad
- * Refuerzo delantero
- * Suela inyectada de PU/PU doble densidad

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9MIL280038	38	10
9MIL280039	39	10
9MIL280040	40	10
9MIL280041	41	10
9MIL280042	42	10
9MIL280043	43	10
9MIL280044	44	10
9MIL280045	45	10
9MIL280046	46	10
9MIL280047	47	10

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Véase también

Alternativa



9MIL530



9MIL110

Descripción

MILERITE S1P es un calzado de seguridad bajo de diseño deportivo con parte superior y forro de malla de poliéster, lo que ofrece transpirabilidad y comodidad. El refuerzo delantero de piel con efecto relieve está adaptado a los usuarios que trabajan agachados o de rodillas. Garantiza una vida útil prolongada del calzado. La suela de doble densidad en PU es resistente a aceites e hidrocarburos y permite una excelente absorción de los impactos. La plantilla extraíble de textil y EVA con grandes perforaciones permite una buena evacuación de la transpiración. El modelo MILERITE está equipado con una punta y una suela antiperforación de acero que garantizan una buena protección. Este calzado es ideal para entornos de trabajo de tipo logístico, industria ligera u obras menores en edificios.

Sectores

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Ejemplos de aplicaciones

Pintor,
Almacenero...

Características técnicas

Color	Azul
Color 2	Verde
Peso	580 g
Parte superior	Punto
Puntera de protección	Acero
Plantilla antiperforación	Acero inoxidable
Plantilla intermedia	PU
Suela exterior	PU

Plantilla	Plantilla extraíble de EVA perforada
Confección principal	Inyectado
Cierre	Lazada
Forro	Punto 3D con microventilación

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/07/19/2029 EXT 02/07/19

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Calzado de seguridad

S1P Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

SRC

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

Sello del distribuidor

MAJ 28/07/2022