

Ref. **9GAL120**

Interior y entornos secos

Baja

Zapatos



Las ventajas

- * Muy ligero (430 g)
- * Flexibilidad y amortiguación
- * Transpirable

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9GAL120036	36	6
9GAL120037	37	6
9GAL120038	38	6
9GAL120039	39	6
9GAL120040	40	6
9GAL120041	41	6
9GAL120042	42	6
9GAL120043	43	6
9GAL120044	44	6
9GAL120045	45	6
9GAL120046	46	6
9GAL120047	47	6
9GAL120048	48	6

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Véase también

Alternativa



9GAL130

Descripción

La zapatilla ESD GALAXITE es muy ligera, flexible y transpirable: a la vanguardia del confort. Su suela de goma EVA y nitrilo garantiza una excelente amortiguación, durabilidad y agarre. Sin metal, esta zapatilla está equipada con una puntera de material compuesto y una entresuela textil antiperforación que ofrecen una protección óptima al tiempo que garantizan una buena flexibilidad. GALAXITE es un zapato ideal para entornos de trabajo de logística, construcción o bricolaje.

Sectores

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Características técnicas

Color	Negro
Color 2	Azul
Peso	425 g
Parte superior	Punto
Puntera de protección	Composite
Plantilla antiperforación	Tejido
Plantilla intermedia	EVA
Suela exterior	Caucho nitrilo

Plantilla	extraíble de EVA perforada
Material de refuerzo	TPU
Posición de refuerzo	Frente
Cierre	Lazada
Forro	Punto 3D con microventilación

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/05/21/0808EXT01/05/21

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

SRC

ESD

COVERPERF - Breathability



COVERPERF - Damping



Calzado de seguridad

S1P Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

Zapato antielectrostático (certificado CEI EN 61340-4-3)

Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una excelente transpirabilidad. Evacuación de la transpiración superior a 4 g/h.

Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una muy buena amortiguación. Más de un 25 % de la fuerza del impacto absorbido por la suela.

Sello del distribuidor

MAJ 18/07/2022