

Ref. **9GAL130**

Interior y entornos secos

Baja

Zapatos



Las ventajas

- * Muy ligero (430 g)
- * Flexibilidad y amortiguación
- * Transpirable

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9GAL130037	37	6
9GAL130038	38	6
9GAL130039	39	6
9GAL130040	40	6
9GAL130041	41	6
9GAL130042	42	6
9GAL130043	43	6
9GAL130044	44	6
9GAL130045	45	6
9GAL130046	46	6
9GAL130047	47	6

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Véase también

Alternativa



9GAL120

Descripción

la zapatilla esd galaxite es muy ligera, flexible y transpirable: a la vanguardia de la comodidad. su suela de eva y caucho nitrilo garantiza una excelente amortiguación, gran durabilidad y agarre. sin metal, este zapato está equipado con una puntera compuesta y una plantilla textil antiperforación que ofrecen una protección óptima a la vez que aseguran una buena flexibilidad. galaxite es un calzado ideal para entornos de trabajo de logística, construcción o bricolaje.

Sectores

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Características técnicas

Color	Negro
Color 2	Rojo
Peso	430 g
Parte superior	Punto
Puntera de protección	Composite
Plantilla antiperforación	Tejido
Plantilla intermedia	EVA
Suela exterior	Caucho nitrilo

Plantilla	extraíble de EVA perforada
Material de refuerzo	TPU
Posición de refuerzo	Frente
Cierre	Lazada
Forro	Punto 3D con microventilación

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/05/21/0808

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

SRC

ESD

COVERPERF - Damping



Calzado de seguridad

S1P Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

Zapato antielectrostático (certificado CEI EN 61340-4-3)

Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una muy buena amortiguación. Más de un 25 % de la fuerza del impacto absorbido por la suela.

Sello del distribuidor

MAJ 19/07/2022