

Interior y entornos secos

Baja

Zapatos



Las ventajas

- * Relación calidad/precio
- * Banda retrorreflectante
- * Suela inyectada de PU2D
- * Talón definido y elevado para una mayor estabilidad en escaleras

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9NACL10035	35	10
9NACL10036	36	10
9NACL10037	37	10
9NACL10038	38	10
9NACL10039	39	10
9NACL10040	40	10
9NACL10041	41	10
9NACL10042	42	10
9NACL10043	43	10
9NACL10044	44	10
9NACL10045	45	10
9NACL10046	46	10
9NACL10047	47	10
9NACL10048	48	10

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Descripción

NACRITE S1P es un zapato bajo en piel y poliuretano con forro de malla. Su suela PU / PU de doble densidad es resistente a los hidrocarburos y al deslizamiento sobre suelos de cerámica y acero y proporciona una comodidad duradera. El inserto reflectante en la espalda aumenta la seguridad de las personas que trabajan de noche. Este modelo está equipado con una puntera de acero y una entresuela para protección contra pinchazos o caída de objetos pesados. NACRITE es adecuado para cualquier tipo de uso en interiores o ambientes secos.

Sectores

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Obras menores en edificios

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Ejemplos de aplicaciones

Pintor,
Almacenero...

Véase también

Alternativa



9NAC010

Características técnicas

Color	Negro	Confección principal	Injectado
Peso	605 g	Cierre	Lazada
Parte superior	Serraje pigmentado / Poliuretano	Forro	Material no textil absorbente
Puntera de protección	Acero		
Plantilla antiperforación	Acero inoxidable		
Plantilla intermedia	PU		
Suela exterior	PU		
Plantilla	extraíble de tejido y espuma		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/05/19/1523 EXT 01/04/20

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Calzado de seguridad

S1P Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

SRC

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

Sello del distribuidor

MAJ 13/05/2022