



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

FICHA DE PRODUCTO

FOTO DEL PRODUCTO

LÍNEAS

TECNOLOGÍAS

UB20129 KAL OB SR
Confort 11
TIPO DE ZAPATO "A"
NUMERACIÓN 35-48
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO
1.008



URBAN



DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMA EN ISO	VALOR
El zapato KAL tiene una empella en suave piel negra, forro interno y lengüeta de piel negra. El confort aumenta gracias a la cubierta de la plantilla de piel y a la suela de poliuretano con inserto Infinergy®.	PUNTERA Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm PLANTILLA "N.A." Resistencia a la perforación N CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60' Absorción de agua después de 60' Agua transmitida después de 60' Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm² FORRO DE LA MÁSCARA Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm² Resistencia a la abrasión en ciclos SECO Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO PLANTILLA Resistencia a la abrasión DESGASTE SUELA Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm³ Fuerza flexible mm Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm Absorción de energía del talón J RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°) Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia atrás 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica (tacón hacia atrás 7°)	20347:2022 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 1100 < 10⁹Ω ≤ 30% ≤ 0.2 gr ≥ 0.8 ≥ 15 ≥ 2 ≥ 20 25600 ciclos 12800 ciclos ≥ 400 ciclos ≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≥ 20 ≥ 0.31 ≥ 0.36 ≥ 0.19 ≥ 0.22	OBTENIDO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1.0 20.1 8.6 71.8 Sin agujeros Sin agujeros Sin daños 28 0.8 3.6 N.A. 0.45 0.42 0.32 0.25