



EU regulación 2016/425 certificado nº0075/057/162/09/19/2774 EXT 02/10/19 expedido por el CTC, organismo notificado nº 0075



SPHINX/VIZ/DA

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL D



EPI Categoría II

	EN388:2016
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarró: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997 :	Niveles : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D
	EN407
Comportamiento al fuego: Calor de contacto: Calor de convección: Calor radiante: Pequeñas proyecciones de metal líquido: Grandes proyecciones de metal líquido:	Levels : X ●○○○○ X X X X X
Tallas	Paquetes
6 – 7 – 8 – 9 - 10 - 11	12 por paquete - 120 por caja

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad e hilo 100% poliamida texturizada amarilla con elastano. Recubrimiento 3/4 de espuma nitrilo negro. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **GRIP**
-  **RESISTANCIA**
-  **IMPERMEABILIDAD**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Trabajos de la construcción y obras públicas
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollth
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35