

Interior y entornos secos

Alta

Botas



Las ventajas

- * Compatibles con áreas de protección electrostática (EPA).
- * Comodidad y ligereza.
- * Fantástica adherencia.

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9LEAH36	36	10
9LEAH37	37	10
9LEAH38	38	10
9LEAH39	39	10
9LEAH40	40	10
9LEAH41	41	10
9LEAH42	42	10
9LEAH43	43	10
9LEAH44	44	10
9LEAH45	45	10
9LEAH46	46	10
9LEAH47	47	10
9LEAH48	48	10

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Véase también

Alternativa



9LEAL

Descripción

El LEAD es un zapato de seguridad de piel de ante de gran altura. Con clasificación ESD, protege a su usuario contra descargas de electricidad estática. Su suela resistente a los hidrocarburos también es antideslizante sobre pisos de acero y cerámica para ofrecer protección y estabilidad al usuario. Este modelo ligero y flexible está equipado con una puntera compuesta y una suela textil antiperforación, sus características no magnéticas brindan una protección adicional contra las cargas electrostáticas.

Sectores

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

Pintor,
Almacenero...

Características técnicas

Color	Gris	Plantilla	Plantilla extraíble de tejido y espuma amortiguadora
Color 2	Azul	Confección principal	Inyectado
Peso	591 g	Cierre	Lazada
Parte superior	Ante / Punto	Forro	Punto 3D con microventilación
Puntera de protección	Composite		
Plantilla antiperforación	Tejido		
Plantilla intermedia	PU		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso
Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condicion-es de almacenam-iento
Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

Condicion-es de lavado
Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc. Encierre periódicamente la parte superior con un producto adecuado a base de grasa, cera, silicona etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/05/24/1213
emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

	EPI CAT. II
ESD	Zapato antielectrostático (certificado EN 61340-5-1)
EN ISO 20345:2022	Calzado de seguridad
S1PS	S1PS Requisitos básicos: puntera protectora resistente a un impacto de 200 julios y un aplastamiento de 15.000 Newton + zona cerrada del talón- propiedades antiestáticas- capacidad de absorción de energía del talón + Resistencia a la punción:- Resistencia de la suela a la punción (mín.1100 N y valor individual ≥ 950 N) - Inserto no metálico, aguja de punción de 3,0 mm de diámetro
SR	Resistencia a los deslizamientos (suelo cerámico + grasa)
FO	Resistencia a los hidrocarburos