

Ref. **9SODH50**

Multiusos

Alta

Botas



Las ventajas

Parte superior y forro transpirables.
Refuerzo antitorsión del puente del pie.
Plantilla antiperforación y puntera de protección

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9SODH50038	38	6
9SODH50039	39	6
9SODH50040	40	6
9SODH50041	41	6
9SODH50042	42	6
9SODH50043	43	6
9SODH50044	44	6
9SODH50045	45	6
9SODH50046	46	6
9SODH50047	47	6

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Descripción

SODALITE es una bota de seguridad de cuero de gamuza acolchado en la parte del maléolo y de la lengüeta. Su suela es resistente al deslizamiento en suelos de cerámica y acero.

Este modelo es flexible y ligero gracias a su puntera de composite y su plantilla antiperforación de textil. Su suela exterior es antiestática y resistente a los hidrocarburos.

Sectores

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Obras menores en edificios

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Ejemplos de aplicaciones

Mozo de equipajes, chófer, repartidor

Características técnicas

Color	Gris
Color 2	Azul
Peso	638 g
Parte superior	Ante / Punto
Puntera de protección	Composite
Plantilla antiperforación	Tejido
Plantilla intermedia	PU
Suela exterior	PU

Plantilla	Textil y espuma, extraíble
Confección principal	Injectado
Cierre	Lazada
Forro	Punto 3D con microventilación

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estas botas solo pueden estar en conformidad con sus características de protección si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselas. Se recomienda elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un período de almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpiar las botas regularmente con cepillos, trapos, etc.

Encere periódicamente la parte superior con un producto adecuado a base de grasa, cera, silicona, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/10/21/1787

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

SRC

Calzado de seguridad

S1P Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

Sello del distribuidor

MAJ 13/07/2022