

Ref. **9ACO010**

Multiusos

Baja

Zapatos



Las ventajas

Ligera y flexible, adecuada para un
Uso diario
Compromiso óptimo entre
durabilidad y costo
Aspecto de zapatilla

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Caja
9ACO010035	35	8
9ACO010036	36	8
9ACO010037	37	8
9ACO010038	38	8
9ACO010039	39	8
9ACO010040	40	8
9ACO010041	41	8
9ACO010042	42	8
9ACO010043	43	8
9ACO010044	44	8
9ACO010045	45	8
9ACO010046	46	8
9ACO010047	47	8
9ACO010048	48	8
9ACO010049	49	8
9ACO010050	50	8

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Descripción

ACCESS ONE (S1P FO SR SC ESD) es un calzado de seguridad bajo, versátil y funcional, diseñado para un uso diario.

Su parte superior en textil ante y punto, asociada a un forro transpirable, ofrece un buen confort a lo largo del día. La suela externa en PU/PU asegura una buena adherencia y una resistencia a aceites e hidrocarburos, al tiempo que garantiza una amortiguación eficaz.

Equipado con una puntera y una plantilla antiperforación en acero, es ideal para entornos secos.

Sectores

Industria ligera

Fabricación de máquinas y equipos
eléctricos y electrónicos

Colectivos

Mantenimiento

Obras menores en edificios

Bricolaje

Características técnicas

Color	Negro	Plantilla	EVA
Color 2	Gris	Confección principal	Inyectado
Peso	600 g	Parachoque delantero	
Parte superior	Punto / Cuero nobuck	Material de refuerzo	Microfibra
Puntera de protección	Acero	Posición de refuerzo	Frente
Plantilla	Acero	Cierre	Lazada
antiperforación		Forro	Punto 3D con microventilación
Plantilla intermedia	PU		
Suela exterior	PU		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estas botas solo pueden ser conformes con sus características de protección si calzan perfectamente y si se mantienen en buen estado. Antes de cualquier uso, realice una inspección visual para asegurarse de que están en perfecto estado y proceda a una prueba. Se recomienda elegir el modelo más apropiado a los requisitos específicos de su lugar de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un tiempo de almacenamiento superior a 5 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente con cepillos, paños, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0598/PPE/26/0641 Issue 1

emitido por SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

ESD

Zapato antielectrostático (certificado EN 61340-5-1)

EN ISO 20345:2022

Calzado de seguridad

+ A1:2024
S1P

S1P Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$ + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía ≥ 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons

SR

Resistencia a los deslizamientos (suelo cerámico + grasa)

SC

Resistencia a la abrasión de la puntera de protección

FO

Resistencia a los hidrocarburos