

Casco de soldadura

casco de aire motorizado



Las ventajas

- *Visera incolora ergonomica
- *Flip-up automatico
- *Vision Lateral
- *4 sensores de arco
- *Tono variable DIN 5 a DIN 13
- *Mode Auto-shade
- *True Colors Tecnologia
- *Filtración de partículas
- *Entrada de aire lateral
- *2 flujos de aire
- *TH3 estanqueidad
- *Pantalla digital

VERSIONES DISPONIBLES

Ref.	Versión
CR96SR	-



DESCRIPCIÓN

La máscara Radical combina una visera inferior incolora y ergonómica con un frente abatible. Este panel frontal incorpora el filtro automático y las visiones laterales, y se eleva fácilmente gracias a un gatillo lateral y una asistencia semiautomática. El ajuste del tono es variable del tono DIN 5 al tono DIN 13. Desactivable, el Modo Auto-sombreado permite la selección automática de un tono oscuro dependiendo de la intensidad de soldadura. La Radical dispone de un campo de visión XXL asociado a la visión lateral en policarbonato tono DIN 5. El filtro automático está clasificada 1/1/1 en calidad óptica y dispone de la tecnología True Colors para una perfecta reproducción de colores y contrastes. Combinada con Airkos, la máscara Radical garantiza la filtración de Partículas Sólidas y Líquidas (PRSL), con una estanqueidad clasificada TH3. El Airkos dispone de 2 flujos de aire con entrada de aire lateral en la máscara Radical y doble difusor de aire interno. Asociada a 2 alarmas audibles distintas, la pantalla digital informa al operador del nivel de obstrucción del filtro y del nivel de carga de la batería. Al funcionar con una batería de iones de litio, La Radical Airkos proporciona entre 9 y 10 horas de autonomía. Bolso premium con refuerzos y bolsillos interiores incluidos.

Características técnicas

Peso	1180g (unité+batterie+ceinture+filtre)	Velocidad de conmutación	0,1ms
Tiempo de funcionamiento	9-10 h	Fuente de alimentación	Solar / Baterías
Batería	Estándar	Área de visualización	100x70mm
Flujo de aire	180/220 l/m	clases de optica	1/1/1/1
Fuga hacia adentro	TH3	Número de sensores	4
Colores verdaderos		Molienda	
Visión lateral	DIN 5	Aplicaciones	Electrodo , Corte , Molienda , Microtig , MIG/MAG , TIG
Alarma sonora	Obstrucción del filtro , carga baja	Tono de soldadura	3//5-13
Ajuste de sensibilidad	Continu	Rendimiento	PRSI
Demora	5 levels		

Normativa



EN166:2001	Especificaciones (calidad óptica, resistencia a los riesgos habituales, riesgos mecánicos, resistencia a los impactos)
EN175:1997	Equipamiento para tareas de soldadura
EN379:2003 + A1:2009	Filtros para soldadura de distintos grados de protección o con doble grado de protección
EN12941:1998+A2:2008	Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado

PIEZAS DE REPUESTO