

Especialidades

Soldadura



Las ventajas

Talla 9 a 11
Confort
Antiestático
Buena relación calidad-precio

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1WEL140009	9	10	60
1WEL140010	10	10	60
1WEL140011	11	10	60

Embalaje de venta

>1

Múltiple

Descripción

Corte de piel de vaca
Pulgar palmeado
Manguito de seguridad en corte largo 15cm

Sectores

Energía (producción y distribución)
Mantenimiento
Obras menores en edificios
Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

Protección contra el Calor de contacto hasta 100°C durante 15 segundos;
Trabajos de Soldadura MMA (Rutile o celulósico), Soldadura MAG/MIG (gas mixto o CO2), hilos recubiertos

Características técnicas

Color	Gris	Grosor del guante - mm	1.0 - 1.3mm
Forma	Guante	Longitud de la manga - mm	150
Entorno guantes	Calor moderado		
Tipo de guante	cortado y cosido		
Construcción del guante	soldador		
Material de la palma	Cuero		
Tipo de piel de la palma	vacuno		
Acabado de la piel de la palma	serraje		
Material de la espalda	Cuero		
Tipo de piel de la espalda	vacuno		
Acabado de la piel del dorso	serraje		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 2777/11676-04/E00-00

emitido por SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

EN388:2016
+ A1:2018

Protección contra riesgos mecánicos



3.1.3.2.X.

EN407:2020

Guantes de protección y otros equipos de protección para las manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)



4.1.2.X.4.X

EN12477:2001 + A1:2005
TYPE A

Guantes de protección para soldadores

EN1149-2:1997

Guantes de protección ESD