

Especialidades

Soldadura



Las ventajas

Confort, flexibilidad, dexteridad,
Ajuste elástico en el dorso de la mano para
un mejor soporte,
Vida útil prolongada (cosido para-aramida)
Dorso de piel de grano: mejor Protección
contra las chispas

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1WEL200008	8	10	60
1WEL200009	9	10	60
1WEL200010	10	10	60
1WEL200011	11	10	60

Embalaje de venta



Múltiple

Descripción

Piel superior todo piel flor de cabra en la palma y en el dorso del índice, dorso en croûte, cosido para-aramida; pulgar palmeado; elástico de ajuste en el dorso de la mano; manguito de seguridad en croûte, largo: 15cm.

Sectores

- Energía (producción y distribución)
- Mantenimiento
- Obras menores en edificios
- Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

Protección contra el Calor de contacto hasta 100°C durante 15 segundos; Particularmente adecuado para la Soldadura de precisión, Soldadura TIG; Trabajos de corte por plasma, desgastado, oxicorte...

Características técnicas

Color	Gris
Forma	Guante
Entorno guantes	Calor moderado
Tipo de guante	cortado y cosido
Material del soporte	Piel superior de todo piel flor de caprino y serraje de bovino
Construcción del guante	soldador
Material de las costuras	para-aramida
Puño	Puños de seguridad / corte recto
Grosor del guante - mm	0.7 - 0.8mm / 1.0 - 1.3mm
Longitud de la manga - mm	150

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/162/06/21/0946

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Requisitos generales para los guantes de protección

EN388:2016
+ A1:2018



2.1.1.1.X.

Protección contra riesgos mecánicos

EN407:2004



4.1.2.X.4.X

Ropa de protección contra el calor y el fuego

EN12477:2001 + A1:2005
TYPE B

Guantes de protección para soldadores