

Especialidades

Soldadura



KEVLAR

HOT
2

Las ventajas

Confort Talla 9 a 11
Interior acolchado
Vida útil prolongada (cosido de Kevlar)
Tratamiento Flame retardant

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1WEL250009	9	10	60
1WEL250010	10	10	60
1WEL250011	11	10	60

Embalaje de venta

>1

Múltiple

Descripción

Corte de piel de vaca superior Naranja, con tratamiento Flame retardant, espesor 1,2mm; costuras de Kevlar; interior acolchado; manguito de seguridad en corte, largo 15cm.

Sectores

Energía (producción y distribución)

Mantenimiento

Obras menores en edificios

Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

Protección contra el Calor de contacto hasta 250°C durante 15 segundos:
Trabajos de Soldadura, metalurgia, corte por plasma, corte por oxígeno...

Características técnicas

Color	Naranja	Acabado de la piel del	serraje
Color 2	Gris	dorso	
Forma	Guante	Tipo de la piel del dorso	ignífugo
Entorno guantes	Calor elevado	Material de las costuras	Kevlar
Tipo de guante	cortado y cosido	Material del forro	Molleton de Algodón Flame retardant
Construcción del guante	soldador	Puño	Puños de seguridad /
Material de la palma	Cuero		corte recto
Tipo de piel de la palma	vacuno	Grosor del guante - mm	1.0 - 1.3mm
Acabado de la piel de la palma	serraje	Longitud de la manga - mm	150
Tipo de la piel de la palma	ignífugo		
Material de la espalda	Cuero		
Tipo de piel de la espalda	vacuno		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 2777/25773-02/E00-00

emitido por SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



3.1.4.4.X.

EN407:2020



4.2.3.X.4.X

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección y otros equipos de protección para las manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)