

Especialidades

Soldadura



Las ventajas

Dexteridad nivel 3/5
Refuerzo palma
Confort
Interior acolchado
Vida útil prolongada (cosido Kevlar®)

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1WEL300009	9	6	36
1WEL300010	10	6	36
1WEL300011	11	6	36

Embalaje de venta

>1

Múltiple

Descripción

Corte de piel de vaca naranja dorado, cosido en Kevlar®; pulgar aplicado, montaje de horquilla: fuelles de dedos; interior acolchado; refuerzo en la palma; manguito de seguridad en corte, largo: 15cm.

Sectores

Energía (producción y distribución)

Mantenimiento

Obras menores en edificios

Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

Trabajos de soldadura, metalurgia, manipulación de piezas calientes, Protección contra el calor de contacto (100°C durante un máximo de 15 segundos)

Características técnicas

Color	Dorado	Puño	Puños de seguridad /
Forma	Guante		corte recto
Entorno guantes	Calor moderado	Longitud de la manga - mm	150
Tipo de guante	cortado y cosido		
Material del soporte	Corte de piel de vaca		
Construcción del guante	soldador		
Material de la palma	Cuero		
Tipo de piel de la palma	vacuno		
Acabado de la piel de la palma	serraje		
Tipo de piel de la espalda	vacuno		
Acabado de la piel del dorso	serraje		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/162/06/26/1315

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



3.1.4.4.X.

EN407:2020



4.1.3.X.4.X

EN12477:2001 + A1:2005
TYPE A

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección y otros equipos de protección para las manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)

Guantes de protección para soldadores