

## Especialidades

Soldadura



## Las ventajas

Confort  
Interior acolchado  
Vida útil prolongada (costuras Kevlar®)

## Embalaje de compra

| Ref.       | Tamaño | Bolsa | Caja |
|------------|--------|-------|------|
| 1WEL330009 | 9      | 6     | 36   |
| 1WEL330010 | 10     | 6     | 36   |
| 1WEL330011 | 11     | 6     | 36   |

## Embalaje de venta

>1

Múltiple

## Descripción

Corte de piel de vaca naranja dorado, cosido en Kevlar®; pulgar palmeado; interior acolchado; manguito de seguridad en corte, largo: 15cm.

## Sectores

- Energía (producción y distribución)
- Mantenimiento
- Obras menores en edificios
- Servicios y distribución

## Ejemplos de aplicaciones

Trabajos de soldadura, metalurgia, manipulación de piezas calientes, Protección contra el calor de contacto (100°C durante un máximo de 15 segundos)

## Características técnicas

|                                |                       |                           |                      |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Color                          | Dorado                | Puño                      | Puños de seguridad / |
| Forma                          | Guante                |                           | corte recto          |
| Entorno guantes                | Calor moderado        | Longitud de la manga - mm | 150                  |
| Tipo de guante                 | cortado y cosido      |                           |                      |
| Material del soporte           | Corte de piel de vaca |                           |                      |
| Construcción del guante        | soldador              |                           |                      |
| Material de la palma           | Cuero                 |                           |                      |
| Tipo de piel de la palma       | vacuno                |                           |                      |
| Acabado de la piel de la palma | serraje               |                           |                      |
| Tipo de piel de la espalda     | vacuno                |                           |                      |
| Acabado de la piel del dorso   | serraje               |                           |                      |

## Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/162/07/26/1448

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020

+ A1:2024

EN388:2016

+ A1:2018



4.1.4.4.X.

EN407:2020



4.1.3.X.4.X

EN12477:2001 + A1:2005  
TYPE A

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección y otros equipos de protección para las manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)

Guantes de protección para soldadores