

Especialidades

Soldadura



Las ventajas

Confort
Flexibilidad
Espalda de piel de serraje: mejor Protección contra las chispas

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
2524	10	12	60

Embalaje de venta

>1

Múltiple

Descripción

Palma en flor de piel de vaca, dorso en croûte,
Pulgar palmeado,
Manguito de seguridad en croûte, largo 15cm

Sectores

Fabricación mecánica
Energía (producción y distribución)
Mantenimiento
Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Ejemplos de aplicaciones

Protección contra el Calor de contacto hasta 250°C durante 15 segundos; la Soldadura de precisión, Soldadura TIG

Características técnicas

Color	Gris	Tipo de piel de la espalda	vacuno
Forma	Guante	Acabado de la piel del	serraje
Entorno guantes	Calor elevado	dorso	
Tipo de guante	cortado y cosido	Puño	Puños de seguridad /
Material del soporte	Palma en flor de piel de vaca		corte recto
Material del soporte 2	Espalda de corteza	Grosor del guante - mm	0.7 - 0.9mm / 1.0 - 1.3mm
Construcción del guante	soldador	Longitud de la manga - mm	150
Material de la palma	Cuero		
Tipo de piel de la palma	vacuno		
Acabado de la piel de la palma	flor		
Material de la espalda	Cuero		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 2777/25938-02/E00-00

emitido por SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



2.1.3.2.X.

EN407:2020



4.1.2.X.4.X

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección y otros equipos de protección para las manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)