

Especialidades

Soldadura



Las ventajas

Piel resistente
Interior de mano forrado de felpa
Manguito forrado de Tafetán de Algodón

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
2631	10	12	60

Embalaje de venta

>1

Múltiple

Véase también

Alternativa



MO2630

Descripción

Corte de piel de vaca rojo, Pulgar palmeado, Interior afelpado,
Manguito de seguridad en corte, forrado en polialgodón, longitud del
manguito: 15cm

Sectores

Energía (producción y distribución)
Mantenimiento
Obras menores en edificios
Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

Trabajos de soldadura, metalurgia,
manipulación de piezas calientes,
protección contra el calor de
contacto (100°C durante 15
segundos)

Características técnicas

Color	Rojo	Material del forro	forro de felpa
Forma	Guante	Puño	Puños de seguridad /
Entorno guantes	Calor moderado		corte recto
Tipo de guante	cortado y cosido	Longitud de la manga - mm	150
Material del soporte	Corte de piel de vaca rojo		
Construcción del guante	soldador		
Material de la palma	Cuero		
Tipo de piel de la palma	vacuno		
Acabado de la piel de la palma	serraje		
Material de la espalda	Cuero		
Tipo de piel de la espalda	vacuno		
Acabado de la piel del	serraje		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/162/12/24/3036

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

EN388:2016
+ A1:2018

Protección contra riesgos mecánicos



3.1.3.3.X.

EN407:2020

Guantes de protección y otros equipos de protección para las manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)



4.1.3.1.4.X

EN12477:2001 + A1:2005
TYPE A

Guantes de protección para soldadores