

Corte - Trabajos de precisión

Ambiente seco



Las ventajas

RESISTENTE: Refuerzo pulgar índice
Dexteridad
Buen Grip en entornos ligeramente aceitosos

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1CUNC00007	7	5	50
1CUNC00008	8	5	50
1CUNC00009	9	5	50
1CUNC00010	10	5	50
1CUNC00011	11	5	50
1CUNC00012	12	5	50

Embalaje de venta



Bolsa individual para colgar

Véase también

Alternativa



1CUCC00

Descripción

Tricot azul sin cosido a base de HDPE, Poliéster, elastano, galga 13,
Recubrimiento palmar de Espuma de nitrilo Negro,
Parche de nitrilo de refuerzo entre el pulgar y el índice,
Puño tricot.

Sectores

- Industria pesada y de proceso
- Industria ligera
- Infraestructuras, obras y trabajos públicos
- Transporte (excepto fabricación) y logística

Ejemplos de aplicaciones

Manipulación en medio seco o ligeramente aceitoso, montaje de piezas, industrias mecánica, automotriz, del vidrio, de la construcción y de la edificación, colectividades y servicios públicos, mantenimiento, trabajo de la madera...

Características técnicas



Galga 13

Color	Azul	Puño	Puño elástico
Color 2	Negro		
Forma	Guante		
Entorno guantes	Entornos secos, ligeramente oleosos		
Tipo de guante	Punto sin costuras		
Material del soporte	HDPE poliéster elastano		
Nivel del revestimiento	Palma		
Material del revestimiento	Nitrilo		
Acabado del revestimiento	Espuma		
Ubicación del refuerzo	Entre el índice y el pulgar		
Material de refuerzo	Nitrilo		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/162/03/25/0712

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.X.4.3.C.

ANSI



Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Protección contra riesgos mecánicos

Resistencia a los cortes ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15