

Corte - Trabajos de precisión



Ambiente aceitoso



Las ventajas

COVERPERF DURABILITY : Ultra alta resistencia a la abrasión
Estanqueidad al aceite y a las grasas (reduce el riesgo de dermatitis)
Excelente grip en aceite
Forma ergonómica : reduce la fatiga muscular y mejora la productividad

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1CRFN06	6	5	50
1CRFN07	7	5	50
1CRFN08	8	5	50
1CRFN09	9	5	50
1CRFN10	10	5	50
1CRFN11	11	5	50

Descripción

Tricot gris chiné sin cosido a base de HPPE, fibras minerales, Poliamida, elastano, galga 13.

Doble Recubrimiento: nitrilo azul liso en la mano y nitrilo Negro efecto graneado en la palma,

Forma ergonómica,

Puño tricot

Embalaje de venta



Bolsa individual para colgar

Véase también

Alternativa



1CRAN

Sectores

Explotación minera

Industria de extracción (petróleo, gas)

Industria pesada y de proceso

Fabricación mecánica

Industria ligera

Mantenimiento

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

Mecanizado de piezas en presencia de aceite de corte, manipulación de chapas, manipulación de piezas mecánicas engrasadas, manipulación y clasificación de pequeñas piezas cortantes, manipulación de placas de vidrio, mantenimiento y trabajos de mantenimiento en entorno aceitoso (agua, aceites, grasas, hidrocarburos), trabajos de corte, embutido.

Características técnicas



Galga 13

Color	Gris	Acabado del revestimiento	sandy
Color 2	Azul	2	
Color 3	Negro	Puño	Puño elástico
Forma	Guante		
Entorno guantes	Oleoso		
Tipo de guante	Punto sin costuras		
Material del soporte	HPPE poliamida elastano		
Nivel del revestimiento	Mano		
Material del revestimiento	Nitrilo		
Acabado del revestimiento	liso		
Nivel del revestimiento 2	Palma		
Material del revestimiento 2	nitrilo		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/162/11/22/1989

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.X.4.3.D.

COVERPERF -
Durability/Abrasion resistance

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Protección contra riesgos mecánicos

Guante probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una excelente resistencia a la abrasión. Resistencia superior a 20 000 ciclos frente a 8000 ciclos de la norma EN 388