

Manutención y trabajos de precisión

Ambiente seco



Las ventajas

COVERPERF DURABILITY: Lavabilidad -
Rendimiento garantizado hasta 5 ciclos a
40°C
Táctil
Durabilidad (Abrasion 4)
Efecto segunda piel
Sin silicona según prueba VDMA

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1PULD50006	6	10	100
1PULD50007	7	10	100
1PULD50008	8	10	100
1PULD50009	9	10	100
1PULD50010	10	10	100
1PULD50011	11	10	100
1PULD50012	12	10	100

Embalaje de venta



Bolsa individual para colgar

Véase también

Alternativa



1PULD40

Descripción

Guantes EUROLITE P500, Tricot gris sin cosido a base de Poliamida fina, galga 13. Recubrimiento palmar en PU gris. Nivel de DMF < 30ppm; Puño tricot; Índice táctil; Sin silicona. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS VDMA: - pintura a base de solvente: los guantes cumplen con todas las clases (A1, A2 y A3) -> VDMA24364-A1/A2/A3-L // pintura al agua: los guantes cumplen con todas las clases (A1, A2 y A3) --> VDMA24364-A1/A2-W

Sectores

Fabricación mecánica
Industria ligera
Mantenimiento
Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

Manipulación fina y montaje preciso de piezas, trabajos de ensamblaje minuciosos, clasificación de pequeñas piezas, tornillería pequeña, montaje de componentes electrónicos.
Especialmente recomendado para la pintura, la Industria automovil, la carrocería, las pinturas epóxicas, las pinturas a base de disolventes ...

Características técnicas



Galga 13

Color	Gris
Color 2	Gris
Forma	Guante
Entorno guantes	Entorno seco
Tipo de guante	Punto sin costuras
Material del soporte	Poliamida
Nivel del revestimiento	Palma
Material del revestimiento	PU
Acabado del revestimiento	liso
Puño	Puño elástico

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/162/07/22/1297

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.1.2.1.A.

COVERPERF -
Durability/Washable

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Protección contra riesgos mecánicos