

Ref. **9PROH10**

Multiusos

Alta

Botas



Las ventajas

Suela de PU/PU flexible: amortiguación y comodidad de uso.
Tacón definido: estabilidad en las escaleras. Anchos tacos y líneas de flexibilidad: adaptabilidad optimizada al suelo.
Parte superior de nubuck con membrana: calzado impermeable.

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9PROH10035	35	6
9PROH10036	36	6
9PROH10037	37	6
9PROH10038	38	6
9PROH10039	39	6
9PROH10040	40	6
9PROH10041	41	6
9PROH10042	42	6
9PROH10043	43	6
9PROH10044	44	6
9PROH10045	45	6
9PROH10046	46	6
9PROH10047	47	6
9PROH10048	48	6

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Descripción

CLAW PROOF es una zapatilla de seguridad ligera, flexible e impermeable.
Con una parte superior de nubuck con membrana, CLAW PROOF garantiza que el usuario mantendrá sus pies secos en climas lluviosos.
Su suela de PU/PU de baja densidad garantiza comodidad durante todo el día.
Su sistema de protección de aluminio/ composite contribuye a su diseño deportivo.

Sectores

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Colectivos (mantenimiento, conservación de espacios verdes, recogida de residuos, etc.)

Mantenimiento

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y

Características técnicas

Color	Negro	Posición de refuerzo	Frente
Peso	683 g	Forro	Punto 3D con microventilación
Parte superior	Cuero nobuck	Talón definido	
Puntera de protección	Aluminio		
Plantilla antiperforación	Tejido		
Plantilla intermedia	PU		
Suela exterior	PU		
Plantilla	Espuma de PU, extraíble		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si se conservan bien. Antes de cualquier uso, realice una inspección visual para asegurarse de que están en perfectas condiciones y haga una prueba. Es recomendable elegir el modelo más apropiado para los requisitos específicos de su lugar de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un período de almacenamiento de más de 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente con cepillos, trapos, etc. Encerar periódicamente la varilla con un producto adecuado a base de grasa, cera, silicona, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/0722/1320 EXT 01/07/22

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Calzado de seguridad

S3 Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons + parte superior resistente a la penetración y absorción de agua + suela con crampones + plantilla antiperforación

SRC

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

WR

Calzado hidrófugo

ESD

Zapato antielectrostático (certificado CEI EN 61340-4-3)

COVERPERF - Damping



Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una muy buena amortiguación. Más de un 25 % de la fuerza del impacto absorbido por la suela.

Sello del distribuidor

MAJ 31/08/2022